

# AUTOMATICKÁ ÚHLOVÁ PILA STROMAB CT 600



## Technická data:

- Pila s otočným stolem a vzduchem ovládaným zdvihem pilového kotouče
- Výkon motoru 7,5 kW
- Rozměry pilového kotouče – průměr 600 mm
- Rozsah úhlu řezu -80° 0 +80°
- Otáčení stolu řemenem
- Přesnost +/- 0,2°
- Chod pily – automatický s posuvným systémem
  - ruční
- Vertikální vzduchem ovládané přidržovače
- Horizontální vzduchem ovládané přítlačné desky
- Řezaný průřez – 0° - 160 x 310, 80 x 390
  - +/-45° - 160 x 220, 80 x 270
  - +/-80° - 160 x 100, 80 x 130
- Průměr výstupů pro odsávání - 2 x pr. 100
  - 1 x pr. 160
- Snímání délky pro pohyb posouvače přířezu pomocí odečítání z mag. pásky
- Seznam rozměrů řeziva lze zadat pomocí klávesnice, z počítače pomocí USB portu nebo ze sítě
- Optimalizační kritéria – velikost řeziva, limity odpadu, priority velikostí, objemové vyhodnocení
- Pracovní cyklus dle jednotlivých seznamů nebo automatický se seznamy kombinujícími různé délky stejných průřezů
- Délka podávacího stolu – od 4.000 mm do 7.000 mm (délka řeziva do 6.000 mm)
- 99 nářezových plánů
- Přesnost posuvů +/- 0,3 mm

BOVA Březnice, spol. s r.o.

[www.bova-nail.cz](http://www.bova-nail.cz)

[bova@bova-nail.cz](mailto:bova@bova-nail.cz)

